

Eurol Hykrol VHLP ISO 68

Olej mineralny hydrauliczny VHLP

Opis

Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 68 należy do tzw. olejów „przeciwzużyciowych”, opracowanych specjalnie do stosowania we wszelkiego rodzaju układach hydraulicznych. Oleje te zmniejszają zużycie pomp do minimum i przyczyniają się do wydłużenia żywotności sprzętu.

Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 68 jest mieszanką starannie wybranych, rafinowanych rozpuszczalnikami parafinowych olejów bazowych i dodatków. Oleje mają doskonałe właściwości czyszczące oraz wysoką stabilność termiczną i oksydacyjną.

Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 68 odróżnia się od olejów Hykrol HLP znacznie wyższym wskaźnikiem lepkości. Dlatego lepkość olejów pozostaje na stałym poziomie w zastosowaniach zewnętrznych w zmieniających się warunkach temperaturowych.

Oleje Eurol Hykrol VHLP zapewniają dobrą ochronę przed zużyciem, korozją (miedź i stal) oraz powstawaniem rdzy. Dobrze zbilansowane dodatki uszlachetniające zapewniają również dobrą ochronę przed pienieniem i starzeniem. Produkty posiadają doskonałe właściwości deemułgujące wodę. Obecność niewielkich ilości wody w układzie prawie nie będzie miała wpływu na dobrą filtrowalność.

Normy

- DIN 51524/3 (HVLP)
- U.S. Steel 127
- U.S. Steel 126
- Sperry Vickers I-286-S
- AFNOR NF E 48-603 (HV)



Właściwości fizyczne

Kolor	bursztynowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	0,863kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	67,7 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	10,9 cSt	ASTM D 445
Wskaźnik lepkości	152	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	201°C	ASTM D 93
Temperatura krzepnięcia	-39°C	ASTM D 97