

Eurol Powershift 30 TO-4

Mineralny olej „Off-Highway” do układów hydraulicznych i przekładni

Opis

Eurol Powershift 30 TO-4 to wysokowydajny olej do układów napędowych, opracowany z myślą o nowoczesnych, wymagających zastosowaniach terenowych, a także do samochodów ciężarowych wymagających specyfikacji wydajności Caterpillar TO-4 lub Allison C-4.

Eurol Powershift 30 TO-4 jest mieszanką wysokorafinowanych mineralnych olejów bazowych i specjalnego pakietu dodatków opracowanych do tego zastosowania. Dzięki tym surowcom produkt zapewnia doskonałe właściwości cieplne, ochronę przed zużyciem i odporność na utlenianie

Olej ten zalecany jest do stosowania w przekładniach pod obciążeniem, manualnych i automatycznych skrzyniach biegów, przekładniach głównych, układach hydraulicznych i „mokrych hamulcach”.

Zastosowania: autobusy i ciężarówki z manualną skrzynią biegów Allison, przekładnią Power Shift i automatyczną skrzynią biegów. Zastosowania poza drogami publicznymi: sprzęt do robót ziemnych, zastosowania w rolnictwie i przemyśle wydobywczym.

Zalecany do przekładni głównych, w których zalecane są płyny Caterpillar TO-2 i TO-4.

Normy/Klasyfikacja:

- Allison C-4
- Caterpillar TO-4



Właściwości fizyczne

Kolor	brązowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.881 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	91.3 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	10.6 cSt	ASTM D 445
Wskaźnik lepkości	98	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	224 °C	ASTM D 93
Temperatura krzepnięcia	-21 °C	ASTM D 97

Numer artykułu E101265