

EUROL HPG 80W-90 GL 5

Mineralny olej przekładniowy o „ograniczonym poślizgu”, o zawartości fosforu >2000 ppm

Opis

Eurol HPG 80W-90 LSD 2000P to olej przekładniowy API GL-5 ze specjalnymi inhibitorami „ograniczonego poślizgu” do napędów hipoidalnych i mechanizmów różnicowych o ograniczonym poślizgu. Spełnienie limitu zawartości fosforu 2000 ppm wymaganego dla firmy Liebherr.

Eurol HPG 80W-90 LSD 2000P zawiera dodatki zapewniające optymalną ochronę w ciężkich warunkach pracy i dużych obciążeniach udarowych. Dzięki specjalnym właściwościom ciernym unika się skrzypienia i/lub wibracji. Co więcej, produkt charakteryzuje się doskonałą konsystencją w niskich temperaturach, zapewniając optymalną wydajność o każdej porze roku.

Eurol HPG 80W-90 LSD 2000P zapewnia doskonałą stabilność przed utlenianiem i starzeniem; Ten produkt nie ma wpływu na uszczelki. Specjalne modyfikatory tarcia sprawiają, że olej ten nadaje się do stosowania w mechanizmach różnicowych o ograniczonym poślizgu, także wyposażonych w sprzęgła wielotarczowe, w samochodach osobowych, pojazdach użytkowych, ciągnikach i sprzęcie do robót ziemnych. Stosując ten smar, można uniknąć niepożądanego hałasu podczas skręcania.

Eurol HPG 80W-90 LSD 2000P jest zalecany do napędów hipoidalnych, zwolnic w piastach, skrzyń biegów, przystawek odbioru mocy i mechanizmów różnicowych, gdzie wymagana jest specyfikacja API GL-5 i/lub MIL-L-2105-D.

Normy/Klasyfikacja:

- API GL-5
- MIL-L-2105D



Właściwości fizyczne

Kolor	brązowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.898 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	141.1 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	14.5 cSt	ASTM D 445
Wskaźnik lepkości	102	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	212 °C	ASTM D 93
Temperatura krzepnięcia	-24 °C	ASTM D 97
Lepkość Brookfielda	144000 mPa.s	ASTM D 2983
Klasa czystości	9	NAS 1638

Numer artykułu E110642