

Eurol HPG EP 85W-140 GL5

Mineralny olej przekładniowy do przekładni hipoidalnych i reduktorów w piastach

Opis

Eurol HPG SAE 85W-140 GL5 to mineralny olej przekładniowy, opracowany według najnowszej technologii fosforowo-siarkowej. Ta specjalna technologia dodatków zapewnia doskonałą ochronę przed kontaktem metal-metal przekładni w najcięższych warunkach pracy, nawet przy obciążeniach uderzeniowych.

Eurol HPG SAE 85W-140 GL5 zawiera specjalne dodatki, które pozostawiają ochronny film olejowy dla optymalnej ochrony przed korozją. Co więcej, klasa lepkości 85W-140 charakteryzuje się doskonałą płynnością w niskich temperaturach, co zapewnia optymalne działanie we wszystkich porach roku.

Eurol HPG SAE 85W-140 GL5 wykazuje doskonałą stabilność utleniającą i termiczną. Ten produkt nie ma wpływu na uszczelki.

Eurol HPG SAE 85W-140 GL5 jest zalecany do stosowania w przekładniach hipoidalnych, zwolnicach w piastach, skrzyniach biegów, przystawkach odbioru mocy i mechanizmach różnicowych, gdzie zalecane są API GL-5, MIL-L 2105-D i Mack GO-G.

Normy/Klasyfikacja:

- API GL-5
- MIL-L-2105 B/C/D



Właściwości fizyczne

Kolor	brązowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.895 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	353.8 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	25.8 cSt	ASTM D 445
Wskaźnik lepkości	95	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	201 °C	ASTM D 93
Temperatura krzepnięcia	-12 °C	ASTM D 97
Klasa czystości	9	NAS 1638

Numer artykułu E110640