

## Eurol Compressor Oil 46

Bezpopiołowy mineralny olej sprężarkowy

### Opis

**Eurol Compressor Oil 46** to bezpopiołowy mineralny olej sprężarkowy o właściwościach przeciwzużyciowych, redukujących zużycie do minimum. **Eurol Compressor Oil 46** ma niską temperaturę krzepnięcia, właściwości przeciwzużyciowe i doskonałą stabilność utleniania, zapewniając niezawodne działanie sprężarki w każdych warunkach. Woda jest szybko oddzielana, co zapobiega blokowaniu filtra.

**Eurol Compressor Oil 46** chroni sprężarkę przed korozją. Ponadto zapewnia wysoką odporność na powstawanie piany i jest bezpieczny dla materiałów uszczelniających. **Eurol Compressor Oil 46** zapewnia czystość, zapobiega osadzaniu się węgla i wykazuje niskie tarcie. To produkt o wysokiej stabilności termicznej.

**Eurol Compressor Oil 46** może być również stosowany jako bezpopiołowy olej hydrauliczny spełniający specyfikację DIN 51524 - 2 (HLP).

**Eurol Compressor Oil 46** zapewnia doskonałe wyniki zarówno w testach utleniania (Pneurop, TOST), jak i w testach zużycia (4-ball, FZG) i ma zastosowanie w ciężkich warunkach. **Eurol Compressor Oil 46** można stosować w sprężarkach mobilnych i stacjonarnych (odśrodkowych, tłokowych, śrubowych, łożopatkowych).

### Normy/Klasyfikacja:

- DIN 51524/2 (HLP)
- ISO 6743/4: HM
- ISO 11158: HM
- ISO-L-DAA/DAB/DAG/DAH
- DIN 51506: VBL/VCL/VDL



### Właściwości fizyczne

| Kolor                        | bursztynowy |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Gęstość w temperaturze 20°C  | 0.856 kg/l  | ASTM D 4052 |
| Lepkość kinematyczna w 40°C  | 44 cSt      | ASTM D 445  |
| Lepkość kinematyczna w 100°C | 6.9 cSt     | ASTM D 445  |
| Wskaźnik lepkości            | 115         | ASTM D 2270 |
| Temperatura zapłonu          | 229 °C      | ASTM D 93   |
| Temperatura krzepnięcia      | -33 °C      | ASTM D 97   |

Numer artykułu E118871