

Eurol Compressor Oil 68

Bezpopiołowy mineralny olej sprężarkowy

Opis

Eurol Compressor Oil 68 to bezpopiołowy i niezawierający cynku mineralny olej sprężarkowy o właściwościach przeciwzużyciowych, redukujących zużycie do minimum. Eurol Compressor Oil 68 ma niską temperaturę krzepnięcia, właściwości przeciwzużyciowe i doskonałą stabilność utleniania, zapewniając niezawodne działanie sprężarki w każdych warunkach. Woda jest szybko oddzielana, co zapobiega blokowaniu filtra.

Eurol Compressor Oil 46 chroni sprężarkę przed korozją. Ponadto zapewnia wysoką odporność na powstawanie piany i jest bezpieczny dla materiałów uszczelniających. **Eurol Compressor Oil 46** zapewnia czystość, zapobiega osadzaniu się węgla i wykazuje niskie tarcie. To produkt o wysokiej stabilności termicznej.

Eurol Compressor Oil 46 może być również stosowany jako bezpopiołowy olej hydrauliczny spełniający specyfikację DIN 51524 - 2 (HLP).

Eurol Compressor Oil 46 zapewnia doskonałe wyniki zarówno w testach utleniania (Pneurop, TOST), jak i w testach zużycia (4-ball, FZG) i ma zastosowanie w ciężkich warunkach. **Eurol Compressor Oil 46** można stosować w sprężarkach mobilnych i stacjonarnych (odśrodkowych, tłokowych, śrubowych, łopatkowych).

Normy/Klasyfikacja:

- DIN 51524/2 (HLP)
- ISO 6743/4: HM
- ISO 11158: HM
- ISO-L-DAA/DAB/DAG/DAH
- DIN 51506: VBL/VCL/VDL



Właściwości fizyczne

Kolor	bursztynowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.868 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	69 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	9 cSt	ASTM D 445
Wskaźnik lepkości	104	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	245 °C	ASTM D 93
Temperatura krzepnięcia	-27 °C	ASTM D 97

Numer artykułu E118840