

EUROL SPECIAL 10W-40

(Mineralny olej silnikowy do silników benzynowych, LPG i Diesel)

Opis

Eurol Special Multigrade to oleje silnikowe zawierające polepszacze lepkości odporne na ścinanie, zapobiegające spadkom lepkości po pewnym czasie.

Dzięki temu gwarantowany jest mocny i stabilny film smarny, nawet w wysokich temperaturach.

Eurol Special Multigrades zawierają dodatki czyszczące i dyspergujące, utrzymujące olej i silnik w czystości, nawet najbardziej krytyczne części. Korozja i osad są zredukowane do minimum, a dodatki przeciwzużyciowe w połączeniu z wysokiej jakości olejami bazowymi zapewniają maksymalną ochronę mocno obciążonych części.

Eurol Special Multigrades mają długą żywotność i zapewniają niskie zużycie oleju. Olej ten można stosować we wszystkich silnikach benzynowych i zasilanych LPG, a także w lekkich silnikach wysokoprężnych bez turbodoładowania.

Eurol Special Multigrades nadają się szczególnie do starszych samochodów jako oleje silnikowe do docierania.

Normy

- API SF/CD



Właściwości fizyczne

Kolor	brązowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	0,855 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	93,1 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	13,9 cSt	ASTM D 445
Wskaźnik lepkości	152	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	5654 cP	ASTM D 5293
Zawartość zasad (Total Base Number)	8.0 mg	ASTM D 2896
Popiół siarczanowy	1,2 wt%	ASTM D 874
Temperatura zapłonu	218 °C	ASTM D 93
Temperatura krzepnięcia	-36 °C	ASTM D 97

Numer artykułu E100010