

Eurol Super Fleet 5W-30

Oszczędzający paliwo, o niskiej lepkości olej do silników wysokoprężnych

Opis

Eurol Super Fleet 5W-30 to wysokiej jakości olej silnikowy mieszany do wolnossących i turbodoładowanych czterosuwowych silników wysokoprężnych i benzynowych pracujących w trudnych warunkach w szerokim zakresie warunków klimatycznych, zapewniający parametry API CK-4.

Eurol Super Fleet 5W-30 został opracowany, aby zaspokoić główne wymagania specyfikacji OEM w Ameryce Północnej i Europie w zakresie nowego sprzętu silnika i warunków pracy. Eurol Super Fleet 5W-30 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem, osadami, szlamami i korozją. Poprawia skuteczność ochrony przed utlenianiem o ponad 60% w porównaniu do poprzedniej technologii API CJ-4.



Eurol Super Fleet 5W-30 jest w pełni kompatybilny wstecz z API CJ-4, API CI-4+, CI-4 i poprzednimi.

Eurol Super Fleet 5W-30 zapewnia trwałą trwałość kontroli emisji w filtrach cząstek stałych i jest kompatybilny z zaawansowanymi urządzeniami do oczyszczania spalin.

Przewyższa wszystkie obecne systemy kontroli emisji, takie jak EGR (recyrkulacja gazów spalinowych), DPF (filtr cząstek stałych) czy SCR (selektywna redukcja katalityczna).

Eurol Super Fleet 5W-30 jest przeznaczony do stosowania we wszystkich pojazdach zasilanych olejem napędowym o zawartości siarki do 500 ppm. Eurol Super Fleet 5W-30 nadaje się również do silników benzynowych, w których wymagany jest olej SAE 5W-30 o wydajności API SN.

Właściwości fizyczne

Kolor	brązowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.854 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	71.6 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Wskaźnik lepkości	167	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	6300 cP	ASTM D 5293
Liczba bazowa	8.1 mg	ASTM D 2896
Popiół siarczanowy	0.99 wt%	ASTM D 874
Temperatura zapłonu	227 °C	ASTM D 93
Temperatura krzepnięcia	-42 °C	ASTM D 97

Numer artykułu E100196