

Pasta montażowa Eurol HT/FD

Pasta montażowa do zastosowań spożywczych

Opis

Pasta montażowa Eurol HT/FD z technologią SYNGIS jest wysokotemperaturową pastą montażową na bazie żelu krzemionkowego, opracowaną do montażu i łatwego demontażu wszelkiego rodzaju części maszyn.

Pasta montażowa Eurol HT/FD nadaje się do obróbki i uszczelniania wszystkich typów połączeń śrubowych, gwintowych i bezgwintowych w hamulcach, układach wydechowych, turbosprężarkach, hutach, piecach, rafineriach, cementowniach, maszynach terenowych i rolniczych, w przemyśle napojów, chemicznym i stoczniowym.

Pasta montażowa Eurol HT/FD posiada certyfikat InS H1 / NSF H1 do kontaktu z żywnością, dzięki czemu nadaje się do incydentalnego kontaktu z żywnością m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, gastronomicznym i rolnictwie.

Właściwości fizyczne

Kolor	biały	
Konsystencja NLGI	2	ASTM D 217
Temperatura robocza	-30 – 1400°C	

Pakowanie



110g

S006200-110G



400g

S006200-400G



1kg

S006200-1KG



18kg

S006200-18KG

Numer artykułu S006200