

EUROL UNIVERSAL LITHIUM GREASE EP 2

(Uniwersalny smar litowy Eurol EP 2)

Uniwersalny smar litowy do różnych zastosowań

Opis

Litowy smar Eurol EP 2 to wysokowydajny, uniwersalny smar z dodatkami EP (bez metali ciężkich) i dobrą pompownością.

Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i ma bardzo dobre właściwości przeciwutleniające.

Uniwersalny smar litowy Eurol EP 2 jest odpowiedni do stosowania w warunkach wysokich temperatur, dużych obciążeniach, obciążeniach udarowych oraz tam, gdzie woda i brud mogą przedostać się do punktu smarowania. Uniwersalny smar litowy Eurol EP 2 gwarantuje optymalną ochronę w ciężkich warunkach pracy, wydłużając żywotność sprzętu i zmniejszając koszty konserwacji.

Do stosowania w bardzo wysokich temperaturach zalecany jest smar Eurol Universal Lithium Grease EP 3.

Normy

- DIN 51825: KP2.5K-20
- ISO-L-XBCHB2.5



Właściwości fizyczne

Kolor	ciemnobrązowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	0,91 kg/l	ASTM D 4052
Konsystencja NLGI	2-3	
Rodzaj zagęszczacza	lit	
Rodzaj oleju bazowego	mineralny	
Lepkość oleju bazowego	290 cSt	ASTM D 445
Wytrzymałość na obciążenia	260 kg	ASTM D 2596
Temperatura robocza	-20 – 130 °C	
Temperatura wytrącania	185 °C	

Numer artykułu E901030