

Eurol Grease CS-2/502-S

Smar plastyczny z rozproszonym dodatkiem SYNGIS

Opis

Eurol Grease CS-2/502-S z technologią Eurol SYNGIS to smar plastyczny na bazie oleju bazowego o wysokiej lepkości, opracowany do zastosowań przy niskich prędkościach, np. w przemyśle papierniczym, cementowym, stalowym lub w ciężkim sprzęcie i transporcie morskim. Smar ten zawiera dużą dawkę dodatku SYNGIS, zapewniającego smarowanie wytrzymałe w trudnych warunkach.

Eurol Grease CS-2/502-S nadaje się do smarowania:

- Łożysk otwartych i zamkniętych
- Kabli i łańcuchów
- Autoklaw
- Zaworów parowych
- Sprzętu rolniczego i rybackiego
- Sprzętu pracujący w ekstremalnych warunkach, np. wysokie zasolenie, woda czy wysokie temperatury

Smar Eurol CS-2/502-S ma następujące właściwości:

- Dyspersyjny dodatek SYNGIS o wysokim stężeniu
- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i EP
- Ekstremalna ochrona przed korozją
- Odporny na ścinanie
- Doskonała wodoodporność
- Odporny na obciążenia udarowe
- Stabilny pod względem utleniania
- Mniejsze wycieki oleju, bardzo dobrze nadają się do automatów smarujących
- Ekonomiczny w użyciu



Właściwości fizyczne

Kolor	brązowy	
Konsystencja NLGI	2	ASTM D 217
Rodzaj zagęszczacza	Sulfonian wapnia	
Gęstość w temperaturze 20°C	0,9 kg/l	ASTM D 1298
Olej bazowy	Mineralny	
Zakres temperatury	-25 – 160 °C	

Numer artykułu S005121