

Eurol Lube PL

Wielofunkcyjny „suchy” smar wzmocniony technologią SYNGIS

Opis

Eurol Lube PL to „suchy” środek smarny wykorzystujący technologię Eurol SYNGIS. Eurol Lube PL został opracowany do niekapiącego, „suchego”, czystego i trwałego smarowania w wielu zastosowaniach, gdzie wymagane są doskonałe właściwości pełzające, penetracyjne i antykorozyjne. Wypiera wilgoć, jest odporny na wodę i luzuje skorodowane części. Dzięki właściwościom smarowania „na sucho” nie zbiera brudu i piasku.

Eurol Lube PL szczególnie nadaje się do:

- Otwartych punktów smarowania jak np.: przeguby, łożyska i zawiasy
- Kabli i przenośników

Eurol Lube PL ma następujące właściwości

- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe
- Doskonała ochrona przed korozją
- Doskonałe działanie czyszczące
- Znakomita wodoodporność
- Bardzo dobre właściwości pełzania i penetracji
- Luzuje skorodowane części
- Tworzy cienką i „suchą” warstwę ochronną
- Nie przyciąga brudu ani piasku
- Bardzo niski współczynnik tarcia
- Zmniejsza zużycie energii
- Ekonomiczny w użyciu



Właściwości fizyczne

Kolor	brązowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	mineralny	ASTM D 1298
Lepkość kinematyczna w 40°C	32 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	9,1 cSt	ASTM D 445
Wskaźnik lepkości	287	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	60 °C	ASTM D 93
Temperatura krzepnięcia	-42 °C	ASTM D 97
Zakres temperatury	-20 – 140 °C	
Dostępne opakowanie	5l, 20l, 210l	

Numer artykułu S009101