

Eurol Grease CS-2/502-S Spray

Smar z dodatkiem dyspersyjnym SYNGIS

Opis

Eurol Grease CS-2/502-S z technologią Eurol SYNGIS to smar plastyczny z olejem bazowym o dużej lepkości opracowany do zastosowań o niskiej prędkości, np. w przemyśle papierniczym, cementowym i stalowym lub do ciężkiego sprzętu używanego na morzu i w transporcie morskim. Smar ten zawiera dużą dawkę dodatku SYNGIS, zapewniając awaryjne smarowanie w razie potrzeby.

Smar Eurol Grease CS-2/502-S nadaje się do smarowania:

- Łożysk otwartych i zamkniętych
- Lin i łańcuchów
- Autoklaw
- Zaworów parowych
- Sprzętu rolniczego i rybackiego
- Sprzętu pracującego w ekstremalnych warunkach, takich jak (słona) woda i wysokie temperatury

Eurol Grease CS-2/502-S ma następujące właściwości

- Wysoko skoncentrowany rozproszony dodatek SYNGIS
- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i EP
- Ekstremalna ochrona przed korozją
- Stabilność ścinania
- Doskonała odporność na wodę
- Odporność na obciążenia udarowe
- Stabilność utleniania
- Mniejsze wyciekanie oleju, więc bardzo odpowiedni do automatycznych systemów smarowania
- Ekonomiczny w użyciu



Właściwości fizyczne

Typ oleju bazowego	mineralny	
Kolor	brązowy	
Konsystencja NLGI	2	ASTM D 217
Typ zagęszczacza	Sulfonian wapnia	ASTM D 445
Gęstość w temp. 20°C	0.9 kg/l	ASTM D 1298
Zakres temperatury	-25 – 160 °C	

Numer artykułu S005121AER