

## Spray Eurol Lube PL FD

Suchy wielofunkcyjny smar do zastosowań spożywczych z technologią SYNGIS

### Opis

Eurol Lube PL FD Spray to „suchy” środek smarny wykorzystujący technologię Eurol SYNGIS do zastosowań w przemyśle spożywczym. Eurol Lube PL FD Spray został opracowany do niekapiącego, „suchego”, czystego i trwałego smarowania w wielu zastosowaniach, gdzie wymagane są doskonałe właściwości penetracji i antykorozyjne. Wypiera wilgoć, jest odporny na wodę i luzuje skorodowane części. Suchy smar nie zbiera piasku i brudu.

Eurol Lube PL FD Spray szczególnie nadaje się do:

- wszystkich otwartych miejsc smarowania, jak np.: przeguby, łożyska i zawiasy
- łańcuchy, kable i przenośniki
- Prowadnice liniowe

Eurol Lube PL FD Spray ma następujące właściwości:

- Doskonałe właściwości przeciwzuzużyciowe
- Doskonała ochrona przed korozją
- Doskonałe działanie czyszczące
- Znakomita wodoodporność
- Bardzo dobre właściwości pełzania i penetracji
- Luzuje skorodowane części
- Tworzy cienką i „suchą” warstwę ochronną
- Nie przyciąga brudu ani piasku
- Bardzo niski współczynnik tarcia
- Zmniejsza zużycie energii
- Ekonomiczny w użyciu



### Instrukcja użytkowania

1. Dokładnie oczyścić i odtłuścić części za pomocą sprayu Eurol Swift Clean 120 FD lub sprayu Eurol Swift Clean 110 FD.
2. Wstrząsnąć przed użyciem.
3. Nałożyć cienką warstwę.
4. Pozwolić produktowi wniknąć i wyschnąć.
5. Usunąć nadmiar produktu czystą szmatką.

### Właściwości fizyczne

Kolor	żółty
-------	-------

Numer artykułu S009120AER