

Smar CS-2/102 FD

Smar syntetyczny do zastosowań spożywczych / środek antykorozyjny

Opis

Smar Eurol CS-2/102 FD z technologią SYNGIS to profesjonalny, syntetyczny smar plastyczny o wysokiej wydajności, odpowiedni do stosowania w otwartych i zamkniętych łożyskach, kablach i łańcuchach, autoklawach, zaworach parowych, sprzęcie rolniczym i rybackim oraz sprzęcie pracującym w ekstremalnych warunkach, takich jak (słona) woda i wysokie temperatury.

Smar CS-2/102 FD posiada certyfikat InS H1 / NSF H1 do kontaktu z żywnością, dzięki czemu nadaje się do incydentalnego kontaktu z żywnością m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, gastronomicznym i rolnictwie.

Smar Eurol CS-2/102 FD ma następujące właściwości:

- NSF H1, 161465.
- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe.
- Ekstremalna ochrona przed korozją.
- Odporny na ścinanie.
- Doskonała wodoodporność.
- Odporny na obciążenia udarowe.
- Stabilny pod względem utleniania.
- Mniejsze wycieki oleju, dlatego doskonale nadają się do automatycznych systemów smarowania.
- Ekonomiczny w użyciu.

Instrukcja użytkowania

- Dokładnie wyczyścić system za pomocą sprayu Eurol Swift Clean 120 FD
- Nadaje się do automatycznych systemów smarowania

Właściwości fizyczne

Kolor	Jasno brązowy	
Konsystencja NLGI	2	ASTM D 217
Zagęszczacz	Sulfonian wapnia	ASTM D 93
Lepkość oleju bazowego	400 cSt	ASTM D 445
Olej bazowy	Syntetyczny	
Temperatura stosowania	-40 – 175 °C	

Opakowanie:

400g, 1kg, 18kg, 50kg, 180kg

Numer artykułu S005118